





AMPLIACIÓN M/H



Excéntrico





Concéntrico

DN/DN1 mm	Ref.	S	Z	L1	L2
40-50	09005P8	3,2	22	42	48
40-100	09048P8	3	48	42	58
50-75	05107P8	3	30	45	48
50-100	09010P8	3,2	45	45	61
50-110	05111P8	3	51	45	70
75-100	05033P8	3	31	50	61
75-110	05131P8	3,2	35	45	63
*90-100	05310P8	3	3	56	59,5
*90-110	05311P8	3	3	56	63,5
*100-110	05331P8	3	3	60	61
100-125	09012P8	3	16	57	61
110-125	05132P8	3,2	22	56	63
110-160	05116P8	4,0	43	56	82
125-160	05136P8	4,0	36	62	82

*Concéntrico

MANGUITO H/H



MANGUITO SIN TOPE H/H


DN mm	Ref.	S	L1
40	06144P8	2,2	57
50	06145P8	2,2	67
75	06107P8	2,5	92
90	06109P8	2,5	104
110	06111P8	2,9	122
125	06112P8	2,9	141
160	06116P8	3,6	154
200	06120P8	4,4	217

MANGUITO CON TOPE H/H

DN mm	Ref.	S	L1
40	06344P8	-	-
50	06345P8	-	-
75	06307P8	2,5	92
90	06309P8	2,5	104
110	06311P8	2,9	122
125	06312P8	2,9	68
160	06316P8	4,4	141




Puntos fuertes



01 Juntas de alta calidad (EPDM)

Las juntas de EPDM son una garantía de estanqueidad, incluso en condiciones difíciles; ligeramente lubricadas, pueden ser retiradas para la presentación de la instalación y luego reubicadas en su alojamiento sin ninguna dificultad.



02 Seguridad total

Phonoblock® garantiza completamente la estanqueidad gracias al perfil cuadrado de las cajas, alojamientos seguros para las juntas, incluso bajo condiciones especiales de instalación (altas temperaturas y exposición a agentes químicos).




03 Alta capacidad de flujo

Gracias al excelente coeficiente de rugosidad del nuevo compuesto enriquecido de PVC-U con rellenos minerales, Phonoblock® garantiza un excelente flujo de fluidos dentro del sistema y evita que se generen ruidos molestos.



04 Geometría insonorizada

La nueva mezcla y las geometrías de los accesos Phonoblock® garantiza un alto poder de insonorización con atención particular a las áreas de impacto.



05 Fácil instalación

Gracias a la versatilidad, Phonoblock® es la solución ideal en renovaciones, permitiendo tanto la instalación con junta como la realización de conexiones rectas a la bajante mediante encolado.



06 Accesorios compactos

La gama de accesorios Phonoblock®, fruto de décadas de experiencia de RED I, asegura un sistema versátil y compacto, ideal incluso en espacios reducidos o situaciones de reestructuración particular.

13dB 

Certificación acústica

Rendimiento acústico certificado: 13dB - 2 l/s obtenido en el instituto Fraunhofer de Stuttgart (P-BA77 / 2017e).



Comportamiento frente al fuego

Phonoblock® está certificado según UNI EN13501 en Euroclass B-s1-d0. Clasificación de comportamiento frente al fuego requerida en el DBS1 del CTE.

Cumple la norma EN 1329.

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • alixis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



alixis