




EASY BOSS INJERTO DE SEGURIDAD

Injerto mecánico de fácil y rápida instalación. Sistema con junta push-fit de instalación por el exterior del tubo y sin necesidad de encolar o uso de abrazaderas.


Disponible en múltiples diámetros. Imprescindible usar corona Ø 57 mm.



Medida	Ref.	DN mm	DN ₁ mm	L1 mm	L ₂ mm
40-90	071223	90	40	115	105
50-90	071224	90	50	115	105
40-110	071225	110	40	125	105
50-110	071226	110	50	125	105
40-125	071227	125	40	132,5	105
50-125	071228	125	50	132,5	105




Puntos fuertes



01 Juntas de alta calidad (EPDM)

Las juntas de EPDM son una garantía de estanqueidad, incluso en condiciones difíciles; ligeramente lubricadas, pueden ser retiradas para la presentación de la instalación y luego reubicadas en su alojamiento sin ninguna dificultad.



02 Seguridad total

Phonoblock® garantiza completamente la estanqueidad gracias al perfil cuadrado de las cajas, alojamientos seguros para las juntas, incluso bajo condiciones especiales de instalación (altas temperaturas y exposición a agentes químicos).




03 Alta capacidad de flujo

Gracias al excelente coeficiente de rugosidad del nuevo compuesto enriquecido de PVC-U con rellenos minerales, Phonoblock® garantiza un excelente flujo de fluidos dentro del sistema y evita que se generen ruidos molestos.



04 Geometría insonorizada

La nueva mezcla y las geometrías de los accesos Phonoblock® garantiza un alto poder de insonorización con atención particular a las áreas de impacto.



05 Fácil instalación

Gracias a la versatilidad, Phonoblock® es la solución ideal en renovaciones, permitiendo tanto la instalación con junta como la realización de conexiones rectas a la bajante mediante encolado.



06 Accesorios compactos

La gama de accesorios Phonoblock®, fruto de décadas de experiencia de RED I, asegura un sistema versátil y compacto, ideal incluso en espacios reducidos o situaciones de reestructuración particular.

13dB 

Certificación acústica

Rendimiento acústico certificado: 13dB - 2 l/s obtenido en el instituto Fraunhofer de Stuttgart (P-BA77 / 2017e).



Comportamiento frente al fuego

Phonoblock® está certificado según UNI EN13501 en Euroclass B-s1-d0. Clasificación de comportamiento frente al fuego requerida en el DBS1 del CTE.

Cumple la norma EN 1329.

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • alixis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



alixis